

HTI 150 W

HTI | Lámparas de halogenuros metálicos, un casquillo



Beneficios del producto

- Alta luminancia
- Alta eficacia y eficiencia luminosa



Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Datos eléctricos

Potencia nominal	150.00 W
Tensión nominal	95.0 V
Tensión de funcionamiento	100 V
Corriente nominal	1.6 A
Corriente de lámpara	1.6 A

Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	9500 lm
Luminancia	5000 cd/cm ²
Temperatura de color	6500 K
Índice de reproducción cromática Ra	70
Eficacia luminosa	67 lm/W

Dimensiones y peso



Diámetro	20.0 mm
Largo	46.0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	30,0 mm

Duración de vida

Duración	750 h
----------	-------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	GY9.5
Pie de pág. usado solo para el producto	Arco horizontal

Capacidades

Hoja de datos de producto

Posición de quemado	Universal
---------------------	-----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300301402 4050300932194
Declaration No. in SCIP database	In work

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300301402	OSRHTI150	-	-	-
4050300301402	OSRHTI150	-	-	-

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas HTI solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300301402	HTI 150 W	Estuche de cartón 1	38 mm x 38 mm x 73 mm	0.11 dm ³	13.00 g
4050300301419	HTI 150 W	Embalaje de envío 12	236 mm x 85 mm x 85 mm	1.71 dm ³	263.00 g
4050300932194	HTI 150 W	Estuche de cartón 1	- x - x -		
4050300965253	HTI 150 W	Embalaje de envío 12	236 mm x 85 mm x 85 mm	1.71 dm ³	293.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.