
Beneficios del producto

- Vida útil especialmente larga



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Potencia nominal	250.00 W
Tensión nominal	85.0 V
Tensión de funcionamiento	90 V
Corriente nominal	3 A
Corriente de lámpara	3.0 A

Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	15000 lm
Temperatura de color	7500 K
Eficacia luminosa	60 lm/W

Dimensiones y peso

Diámetro	23.0 mm
Largo	108.0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	55,0 mm

Duración de vida

Duración	6000 h
----------	--------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	GY9.5
-----------------------------------	-------

Capacidades

Posición de quemado	Other
---------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321625823
Declaration No. in SCIP database	In work

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas 4ArXS HSD solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321625823	4ArXS HSD 250 W/UL/75	Estuche de cartón 1	46 mm x 46 mm x 143 mm	0.30 dm ³	49.00 g
4008321625830	4ArXS HSD 250 W/UL/75	Embalaje de envío 10	245 mm x 186 mm x 116 mm	5.29 dm ³	732.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Referencias / links

— Dispone de información adicional en los siguientes folletos, disponibles bajo solicitud a OSRAM:
“Technology and applications of metal halide lamps”
“Guidelines for control gear and igniters for metal halide lamps”
“Availability of control gear and igniters”
“4ArXS has it all” – Innovative metal halide lamps for creative architecture and effect lighting
CD-ROM 4ArXS HSD

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.