

## SIRIUS HRI 280 W RO

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



### Áreas de aplicación

- Architecture & Architainment

### Beneficios del producto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- El diseño del quemador permite cualquier posición de quemado
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luz brillante para efectos de luz
- Larga vida útil
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Datos eléctricos

Potencia nominal	280.00 W
Corriente nominal	4 A
Tensión nominal	70.0 V

### Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	11500 lm
Temperatura de color	7800 K
Índice de reproducción cromática Ra	78

### Dimensiones y peso

Diámetro	51.0 mm
Largo	54.5 mm
Longitud del arco	0,9 mm

### Duración de vida

Duración	2000 h
----------	--------

### Datos adicionales del producto

Category	CUSTOMIZED
----------	------------

### Capacidades

Posición de quemado	Universal
Working distance	34.5 mm

### Certificados & Normas

EEL – Etiqueta energética	A
---------------------------	---

### Environmental information

<b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899082151   4052899110397
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

## Hoja de datos de producto

### Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas SIRIUS HRI solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899082151	SIRIUS HRI 280 W RO	Sin embalaje 1	55 mm x 51 mm x 51 mm	0.14 dm <sup>3</sup>	60.00 g
4052899082168	SIRIUS HRI 280 W RO	Embalaje de envío 60	595 mm x 400 mm x 186 mm	44.27 dm <sup>3</sup>	5600.00 g
4052899110397	SIRIUS HRI 280 W RO	Estuche de cartón 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	113.00 g
4052899110403	SIRIUS HRI 280 W RO	Embalaje de envío 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm <sup>3</sup>	272.00 g
4052899110410	SIRIUS HRI 280 W RO	Embalaje de envío 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm <sup>3</sup>	3201.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.