

SIRIUS HRI 420 W S

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



Áreas de aplicación

- Architecture & Architainment

Beneficios del producto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- El diseño del quemador permite cualquier posición de quemado
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luz brillante para efectos de luz
- Larga vida útil
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Potencia nominal	420.00 W
Corriente nominal	5 A
Tensión nominal	70.0 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	21000 lm
Temperatura de color	7700 K
Índice de reproducción cromática Ra	85

Dimensiones y peso

Diámetro	58.0 mm
Largo	72.0 mm

Duración de vida

Duración	2500 h
----------	--------

Datos adicionales del producto

Category	CORE
----------	------

Capacidades

Working distance	34.4 mm
------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	26-10-2023
Primary Article Identifier	4062172192705 4062172192682 4062172392938 4062172392891 4062172393225 4062172393201
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas SIRIUS HRI solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172192705	SIRIUS HRI 420 W S	Estuche de cartón 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	178.00 g
4062172192712	SIRIUS HRI 420 W S	Embalaje de envío 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	402.00 g
4062172192729	SIRIUS HRI 420 W S	Embalaje de envío 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	4501.00 g
4062172392938	SIRIUS HRI 420 W S	Estuche de cartón 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	178.00 g
4062172392945	SIRIUS HRI 420 W S	Embalaje de envío 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	402.00 g
4062172392952	SIRIUS HRI 420 W S	Embalaje de envío 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	4501.00 g
4062172393225	SIRIUS HRI 420 W S	Estuche de cartón 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	178.00 g
4062172393232	SIRIUS HRI 420 W S	Embalaje de envío 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	402.00 g
4062172393249	SIRIUS HRI 420 W S	Embalaje de envío 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	4502.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.