

SIRIUS HRI 190 W+

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



Áreas de aplicación

- Architecture & Architainment

Beneficios del producto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- El diseño del quemador permite cualquier posición de quemado
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luz brillante para efectos de luz
- Larga vida útil
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Potencia nominal	190.00 W
Corriente nominal	2.7 A
Tensión nominal	70.0 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	8100 lm
Temperatura de color	8200 K
Índice de reproducción cromática Ra	73

Dimensiones y peso

Diámetro	51.0 mm
Largo	54.5 mm

Duración de vida

Duración	3000 h
----------	--------

Datos adicionales del producto

Category	CORE
----------	------

Capacidades

Working distance	34.5 mm
------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4008321866592 4052899475397
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas SIRIUS HRI solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321866592	SIRIUS HRI 190 W+	Estuche de cartón 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	108.00 g
4008321866608	SIRIUS HRI 190 W+	Embalaje de envío 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	262.00 g
4008321866615	SIRIUS HRI 190 W+	Embalaje de envío 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	3101.00 g
4052899475397	SIRIUS HRI 190 W+	Estuche de cartón 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	108.00 g
4052899475403	SIRIUS HRI 190 W+	Embalaje de envío 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	262.00 g
4052899475410	SIRIUS HRI 190 W+	Embalaje de envío 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	3101.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.