

# LEDDriving PX-5

La lámpara diurna LED para retro adaptación



### Tecnología LED pixel

Apariencia dinámica gracias a una óptica ladeada y a la tecnología de píxeles punteados



### DRL

Luz diurna LED compatible con una amplia gama de modelos de automóviles y fácil de instalar



### 5200 K

Para conductores que desean aumentar la visibilidad durante el día



### Destacados para su vehículo

LEDDriving PX-5 funciona como una luz diurna de alto rendimiento y eficiente energéticamente para retro adaptar su vehículo. Con el diseño de diodos estampados de cinco LEDs, LEDDriving PX-5 proporciona a su vehículo un aspecto moderno y elegante. Este sistema de luces diurnas es compatible con una amplia gama de modelos de vehículos y resulta fácil de instalar. El minucioso diseño del sistema LEDDriving asegura una inclinación horizontal de 10 grados. Además, las lámparas izquierda y derecha pueden intercambiarse, de este modo, la instalación no resulta complicada. LEDDriving PX-5, con una alta temperatura de color de 5,200 Kelvin y una larga vida útil de hasta 5,000 horas, proporciona una conducción placentera. OSRAM ofrece una garantía de 3 años para este producto. Nota: LEDDriving PX-5 está certificada de acuerdo a las normativas ECE, SAE, y CCC (certificado E4; certificado R87).

# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Información general del producto

Referencia para pedido	LEDDRL301
------------------------	-----------

### Datos eléctricos

Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	12 W

### Datos Fotométricos

Temperatura de color	5200 K
Flujo luminoso	550 lm

### Physical Attributes & Dimensions

Largo	160.0 mm
Peso del producto	552.00 g
Ancho	30.0 mm
Alto	23.0 mm

### Duración de vida

Garantía	3 years
----------	---------

### Datos adicionales del producto

Conexión a la lámpara	Wire Kit
-----------------------	----------

### Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

### Certificados & Normas

Símbolos de homologación	Aprobación E4
Normas	ECE R87

### Datos logísticos

Número estadístico de material [PICOS]	85122000900
--	-------------

### Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	26-06-2024

## Hoja de datos de producto

Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	7a05b6d4-2aed-41c9-afdf-7da8dfd39471

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899089563	LEDiving PX-5		- x - x -	31.28 dm <sup>3</sup>	

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Descarga datos

Fichero	
	User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)

#### Aviso legal

Con autorización ECE E4Con autorización ECE R87

#### Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

#### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



# OSRAM