


ONYX COPILOT

Luz de lectura LED flexible



20 lm

Luz agradablemente cálida y sin reflejos



37 cm

370 mm de longitud cuya alimentación puede ser a través del encendedor del vehículo o con una base de plástico para una conexión fija



12 V + 24 V

Esta elegante luz es adecuada tanto para turismos (12 volt) como para camiones (24 volt)



Iluminando el interior de los vehículos de forma precisa

Con su diseño elegante y dinámico, la lámpara de lectura ONYX COPILOT LED consigue una integración perfecta en el interior de cualquier vehículo. Con su alta flexibilidad, esta lámpara de lectura tiene una amplia gama de opciones para iluminar áreas específicas del interior del vehículo. El cuello de esta lámpara está hecho de caucho de silicona negro mate y puede ajustarse de forma individualizada. La vida útil de ONYX COPILOT LED es extremadamente larga: ¡hasta 20,000 horas! La luminaria puede ser encendida/apagada y permanece conectada permanentemente. OSRAM ofrece una garantía de 2 años para esta elegante lámpara.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

| Descripción del producto | Información de producto | Información general del producto | Datos eléctricos | |
|--------------------------|--|----------------------------------|------------------|-----------------|
| | Aplicación (Categoría y producto específico) | Referencia para pedido | Potencia nominal | Tensión nominal |
| ONYX COPILOT M+7 | Flexible LED reading light | ONYX M+7 | 0 W | 12/24 V |
| ONYX COPILOT | Flexible LED reading light | ONYXCOPILLOT L+7 | | 12/24 V |

| Descripción del producto | Datos Fotométricos | | | Physical Attributes & Dimensions |
|--------------------------|----------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| | Temperatura de color | Flujo luminoso | Tono de luz LED | Peso del producto |
| ONYX COPILOT M+7 | 3200 K | 20 lm | blanco cálido | 84.00 g |
| ONYX COPILOT | 3200 K | 20 lm | | 72.00 g |

| Descripción del producto | Largo | Ancho | Alto | Colores y materiales |
|--------------------------|---------|---------|----------|----------------------|
| | | | | Color del casquillo |
| ONYX COPILOT M+7 | 25.4 mm | 24.0 mm | 473.0 mm | Black |
| ONYX COPILOT | | | | Black |



| Descripción del producto | Duración de vida | Capacidades | Certificados & Normas | |
|--------------------------|------------------|-------------|-----------------------|--------|
| | Garantía | Tecnología | Tipo de protección | Normas |
| ONYX COPILOT M+7 | 3 years | LED | IP20 | CE |
| ONYX COPILOT | | LED | | CE |

| Descripción del producto | Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh) | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Date of Declaration | Declaration No. in SCIP database | Primary Article Identifier | Candidate List Substance 1 |
| ONYX COPILOT M+7 | 26-06-2024 | In work | | |
| ONYX COPILOT | 26-06-2024 | abeee974-0574-456e-82ec-afd9be936f89 | 4052899414938 | Lead |

| Descripción del producto | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction |
|--------------------------|------------------------|--|
| ONYX COPILOT M+7 | | |
| ONYX COPILOT | 7439-92-1 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

| Fichero | |
|---|---|
|  | User instruction UI LED ONYX COPILOT L |
|  | User instruction LED ONYX COPILOT L |

Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en www.osram.com/am-guarantee

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.