

HPL (> 130 V)

High performance halogen lamps with an Ultra Compact Filament (UCF) and special heat sink base that provides maximum efficiency and life for ellipsoidal fixtures



Áreas de aplicación


- Stage & Theatre
- not relevant
- Architecture & Architainment

Características del producto


- Ultra compact filament design (UCF) for high lumen output
- Unique gas fill which improves light output and minimizes risk of arc-out
- Special heat sink base for maximum durability in high temperature applications
- Reinforced pinch seal for extra mechanical strength
- Foam packaging for easier handling and installation
- Optimum system performance with TP22H socket



Hoja de datos gama de productos



HPL 575W



HPL 750W

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información general del producto			
	NAED5	Description	Family Brand Name	Texto corto producto
HPL 93728 575 W 230 V	54618	93728 HPL 575W 230V 12/CS 1/SKU	HPL	HPL 93728 575 W 230 V
HPL 93728 LL 575 W 230 V	54665	93728 HPL 575W230V/X 12/CS 1/SKU	HPL	HPL 93728 LL 575 W 230 V
HPL 93728 575 W 240 V	54619	93728 HPL 575W 240V 12/CS 1/SKU	HPL	HPL 93728 575 W 240 V
HPL 93728 LL 575 W 240 V	54703	93728 HPL 575W240V/X 12/CS 1/SKU	HPL	HPL 93728 LL 575 W 240 V
HPL 93729 750 W 230 V	54603	93729 HPL 750W 230V 12/CS 1/SKU	HPL	HPL 93729 750 W 230 V
HPL 93729 LL 750 W 230 V	54670	93729 HPL 750W230V/X 12/CS 1/SKU	HPL	HPL 93729 LL 750 W 230 V
HPL 93729 750 W 240 V	54614	93729 HPL 750W 240V 12/CS 1/SKU	HPL	HPL 93729 750 W 240 V
HPL 93729 LL 750 W 240 V	54704	93729 HPL 750W240V/X 12/CS 1/SKU	HPL	HPL 93729 LL 750 W 240 V

Descripción del producto	Datos eléctricos		Datos Fotométricos	
	Potencia nominal	Tensión nominal	Flujo luminoso	Temperatura de color
HPL 93728 575 W 230 V	575 W	230 V	14900 lm	3200 K
HPL 93728 LL 575 W 230 V	575 W	230 V	11780 lm	3050 K
HPL 93728 575 W 240 V	575 W	240 V	14900 lm	3200 K
HPL 93728 LL 575 W 240 V	575 W	240 V	11780 lm	3050 K
HPL 93729 750 W 230 V	750 W	230 V	19750 lm	3200 K
HPL 93729 LL 750 W 230 V	750 W	230 V	15600 lm	3050 K
HPL 93729 750 W 240 V	750 W	240 V	19750 lm	3200 K
HPL 93729 LL 750 W 240 V	750 W	240 V	15600 lm	3050 K

Descripción del producto	Índice de reproducción cromática Ra	Long. del centro luminoso (LCL)	Light Center Length - LCL (in) [PIM]	Physical Attributes & Dimensions
				Casquillo (denominación estándar)
HPL 93728 575 W 230 V	100	60,3 mm	2.352 in	G9.5 w/Hsink
HPL 93728 LL 575 W 230 V	100	60,3 mm	2.352 in	G9.5 w/Hsink
HPL 93728 575 W 240 V	100	60,3 mm		G9.5 w/Hsink
HPL 93728 LL 575 W 240 V	100	60,3 mm	2.352 in	G9.5 w/Hsink
HPL 93729 750 W 230 V	100	60,3 mm	2.352 in	G9.5 w/Hsink
HPL 93729 LL 750 W 230 V	100	60,3 mm	2.352 in	G9.5 w/Hsink
HPL 93729 750 W 240 V	100	60,3 mm	2.352 in	G9.5 w/Hsink
HPL 93729 LL 750 W 240 V	100	60,3 mm	2.352 in	G9.5 w/Hsink

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Temp. y condiciones de funcionamiento		Duración de vida	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)
	Posición de quemado	Regulable	Average Rated Life	Identificador principal del artículo
HPL 93728 575 W 230 V	Universal	Yes	400 hr	4050300461816
HPL 93728 LL 575 W 230 V	Universal	Yes	1500 hr	4008321090102
HPL 93728 575 W 240 V	Universal	Yes	400 hr	4050300461830
HPL 93728 LL 575 W 240 V	Universal	Yes	1500 hr	4008321174444
HPL 93729 750 W 230 V	Universal	Yes	300 hr	4050300654201
HPL 93729 LL 750 W 230 V	Universal	Yes	1500 hr	4008321090324
HPL 93729 750 W 240 V	Universal	Yes	300 hr	4050300654225 4052899246898
HPL 93729 LL 750 W 240 V	Universal	Yes	1500 hr	4052899246911 4008321174468

Descripción del producto	Energy efficiency class	Nº de declaración en la base de datos SCIP	Lista de candidatos Sustancia 1
HPL 93728 575 W 230 V	G	No contiene sustancias declarables	No declarable substances contained
HPL 93728 LL 575 W 230 V	G	No contiene sustancias declarables	No declarable substances contained
HPL 93728 575 W 240 V	G	No contiene sustancias declarables	No declarable substances contained
HPL 93728 LL 575 W 240 V	G	No contiene sustancias declarables	No declarable substances contained
HPL 93729 750 W 230 V	G	No contiene sustancias declarables	No declarable substances contained
HPL 93729 LL 750 W 230 V	G	No contiene sustancias declarables	No declarable substances contained
HPL 93729 750 W 240 V	G	No contiene sustancias declarables	No declarable substances contained
HPL 93729 LL 750 W 240 V	G	No contiene sustancias declarables	No declarable substances contained

Hoja de datos gama de productos

Instrucciones de seguridad

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (cover panel etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. Because of the heat produced only heat-resistant lamp connections (holders) may be used. Do not operate near people, or any materials that are flammable, sensitive to heat or affected by drying out. Detailed information is available on request.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.