OSRAM

XENARC ULTRA LIFE D1S

Vida superior y 10 años de garantía





10 años de garantía OSRAM

Para un placer de conducción sin preocupaciones. Consulte www.osram.es/garantia-automovil para conocer las condiciones precisas



Extra durabilidad

Hasta cuatro veces mayor durabilidad en comparación con las lámparas xenón estándar



Mayor durabilidad

Para ciclos de reemplazo más largos y una comodidad y fiabilidad adicionales



La lámpara duradera con una vida útil hasta cuatro veces mayor

Las lámparas de xenón XENARC ULTRA LIFE se han desarrollado pensando en la durabilidad. Estas lámparas de faros de larga duración hacen que la vida sea un poco más fácil, gracias a una vida útil hasta cuatro veces mayor en comparación con las lámparas de xenón estándar. Además, estas fiables luces impresionan con una vida útil de hasta 300.000 km (con un kilometraje medio anual de 14.259 km y un 60% de luz encendida). Para las lámparas XENARC ULTRA LIFE, OSRAM ofrece una garantía única de 10 años para los consumidores finales (www.osram.es/garantia-automovil). Así, no sólo se ahorra dinero en costosas sustituciones, sino que también se ahorra el estrés futuro y el tiempo de inactividad. Nota: Se recomienda que el cambio de la lámpara XENARC sea realizado por un profesional.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Datos eléctricos

Entrada de potencia	35 W
Tensión nominal	85.0 V
Potencia nominal	35.00 W
Tensión de prueba	13,5 V
Tolerancia de entrada de potencia	±3 %

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	3200 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %

Dimensiones y peso



Diámetro	9 mm
Peso del producto	59.00 g
Largo	83.2 mm

Duración de vida

Garantía	10 years
Garantia	10 years

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	PK32d-2
-----------------------------------	---------

Capacidades

Tecnología	HID

Certificados & Normas


Categoría ECE	D1S ¹⁾
---------------	-------------------

Hoja de datos de producto

¹⁾ Funcionamiento sólo con equipos de control electrónicos autorizados

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Date of Declaration	21-06-2024	
Primary Article Identifier	4052899425514 4052899429598 4052899429635 4052899429611 4062172404211	
Candidate List Substance 1	Lead	
CAS No. of substance 1	7439-92-1	
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	
Declaration No. in SCIP database	e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951 dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba	



Otro

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899425514	XENARC ULTRA LIFE D1S	Estuche de cartón 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	100.00 g
4052899425521	XENARC ULTRA LIFE D1S	Embalaje de envío 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	341.00 g
4052899425538	XENARC ULTRA LIFE D1S	Embalaje de envío 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm³	5349.00 g
4052899429598	XENARC ULTRA LIFE D1S	Estuche de recambio 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	252.00 g
4062172022057	XENARC ULTRA LIFE D1S	Embalaje de envío 4	122 mm x 106 mm x 121 mm	1.56 dm ³	500.00 g

Hoja de datos de producto

4062172032957	XENARC ULTRA LIFE	Embalaje de envío	371 mm x 256 mm x	22.03 dm³	7259.00 g
	D1S	48	232 mm		

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

	Fichero
太	Folleto de ventas 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT

Instrucciones de seguridad

Se recomienda encomendar el cambio de las lámparas XENARC a personal profesional.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

















