

# XENARC ULTRA LIFE D3S

Vida superior y 10 años de garantía



### 10 años de garantía OSRAM

Para un placer de conducción sin preocupaciones. Consulte [www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil) para conocer las condiciones precisas



### Extra durabilidad

Hasta cuatro veces mayor durabilidad en comparación con las lámparas xenón estándar



### Mayor durabilidad

Para ciclos de reemplazo más largos y una comodidad y fiabilidad adicionales



### La lámpara duradera con una vida útil hasta cuatro veces mayor

Las lámparas de xenón XENARC ULTRA LIFE se han desarrollado pensando en la durabilidad. Estas lámparas de faros de larga duración hacen que la vida sea un poco más fácil, gracias a una vida útil hasta cuatro veces mayor en comparación con las lámparas de xenón estándar. Además, estas fiables luces impresionan con una vida útil de hasta 300.000 km (con un kilometraje medio anual de 14.259 km y un 60% de luz encendida). Para las lámparas XENARC ULTRA LIFE, OSRAM ofrece una garantía única de 10 años para los consumidores finales ([www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil)). Así, no sólo se ahorra dinero en costosas sustituciones, sino que también se ahorra el estrés futuro y el tiempo de inactividad. Nota: Se recomienda que el cambio de la lámpara XENARC sea realizado por un profesional.

## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos


#### Datos eléctricos

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Entrada de potencia               | 35 W    |
| Tensión nominal                   | 42.0 V  |
| Potencia nominal                  | 35.00 W |
| Tolerancia de entrada de potencia | ±3 %    |
| Tensión de prueba                 | 13,5 V  |

#### Datos Fotométricos

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Flujo luminoso               | 3200 lm |
| Tolerancia de flujo luminoso | ±15 %   |
| Temperatura de color         | 4300 K  |

#### Dimensiones y peso



|                   |         |
|-------------------|---------|
| Largo             | 83.2 mm |
| Diámetro          | 9 mm    |
| Peso del producto | 60.20 g |

#### Duración de vida

|          |          |
|----------|----------|
| Garantía | 10 years |
|----------|----------|

#### Datos adicionales del producto

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Casquillo (denominación estándar) | PK32d-5 |
|-----------------------------------|---------|

#### Capacidades

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnología | HID |
|------------|-----|

#### Certificados & Normas


## Hoja de datos de producto

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Categoría ECE            | D3S <sup>1)</sup> |
| Símbolos de homologación | Aprobación E1     |

<sup>1)</sup> Funcionamiento sólo con equipos de control electrónicos autorizados

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |  |
|---|--|
| Date of Declaration   | 06-03-2024   |
| Primary Article Identifier  | 4052899425606   4052899429710   4052899429734<br>  4052899429758   4062172404273                   |
| Candidate List Substance 1  | Lead   |
| CAS No. of substance 1  | 7439-92-1  |
| Safe Use Instruction  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030  <br>4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e                     |



Otro

### Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen               | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4052899425606       | XENARC ULTRA LIFE D3S    | Estuche de cartón 1                | 53 mm x 46 mm x 93 mm              | 0.23 dm <sup>3</sup>  | 83.00 g    |
| 4052899425613       | XENARC ULTRA LIFE D3S    | Embalaje de envío 4                | 115 mm x 101 mm x 103 mm           | 1.20 dm <sup>3</sup>  | 346.00 g   |
| 4052899425620       | XENARC ULTRA LIFE D3S    | Embalaje de envío 48               | 371 mm x 256 mm x 232 mm           | 22.03 dm <sup>3</sup> | 4533.00 g  |
| 4052899429710       | XENARC ULTRA LIFE D3S    | Estuche de recambio 2              | - x - x -                          |                       | 89.00 g    |
| 4062172022088       | XENARC ULTRA LIFE D3S    | Embalaje de envío 4                | 122 mm x 106 mm x 121 mm           | 1.56 dm <sup>3</sup>  | 505.00 g   |

## Hoja de datos de producto

|               |                       |                         |           |
|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| 4062172032919 | XENARC ULTRA LIFE D3S | Embalaje de envío<br>48 | - x - x - |
|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------|

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Descarga datos

#### Fichero



Folleto de ventas  
724901\_ULTRA LIFE Leaflet EN



360 Degree Image  
XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT

#### Instrucciones de seguridad

Se recomienda encomendar el cambio de las lámparas XENARC a personal profesional.

#### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

#### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



# OSRAM