

LEDDriving BASIC P21W



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	7356CW
Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Off-road $\hat{=}$ P21W
Aplicación (Categoría y producto específico)	Se utiliza principalmente para aplicaciones de señalización/intermitencia


Datos eléctricos

Entrada de potencia	1,44 W
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	1.20 W
Tensión de prueba	13,5 V
Tolerancia de entrada de potencia	\pm 20 %

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	85 lm
Tolerancia de flujo luminoso	\pm 20 %
Temperatura de color	6000 K
Tono de luz LED	Cool white

Dimensiones y peso



Diámetro	20.0 mm
Peso del producto	12.02 g
Largo	38.2 mm

Duración de vida

Duración B3	2000 h
Vida útil Tc	2000 h

Hoja de datos de producto

Garantía	4 years
----------	---------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	BA15s
-----------------------------------	-------

Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	7356CW
------------------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899414471 4052899414457 4052899427136 4052899463103 4052899463318
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	c583693a-46e5-4c4f-83a9-dac2ada6ba15 d093b426-00c5-4f97-9516-27dd98167ef2 1f8b9ac6-80cf-4025-9b20-602066abdedc cef1d027-a386-4f57-ab7c-1d24968ed49e ccdfc44b-95fd-4b60-97d3-317a31be77c4

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899463103	LEDiving BASIC \cong P21W	Blíster 2	- x - x -		
4052899463110	LEDiving BASIC \cong P21W	Embalaje de envío 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm ³	345.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero



Aviso legal

No conforme a ECE

Sólo aprobado para uso off-road. Esto significa que no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro.

Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en www.osram.com/am-guarantee

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM