

LEDDriving BASIC T4W



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

| | |
|--|--|
| Referencia para pedido | 3750CW |
| Tipo de producto (off-road vs. on-road) | Off-road $\hat{=}$ T4W |
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Se utiliza principalmente para aplicaciones de señalización/intermitencia/interiores |


Datos eléctricos

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Entrada de potencia | 0,78 W |
| Tensión nominal | 12.0 V |
| Potencia nominal | 0.65 W |
| Tensión de prueba | 13,5 V |
| Tolerancia de entrada de potencia | ± 20 % |

Datos Fotométricos

| | |
|------------------------------|------------|
| Flujo luminoso | 30 lm |
| Tolerancia de flujo luminoso | ± 20 % |
| Temperatura de color | 6000 K |
| Tono de luz LED | Cool white |

Dimensiones y peso



| | |
|-------------------|---------|
| Diámetro | 9.5 mm |
| Peso del producto | 1.48 g |
| Largo | 20.5 mm |

Duración de vida

| | |
|--------------|--------|
| Duración B3 | 2000 h |
| Vida útil Tc | 2000 h |

Hoja de datos de producto

| | |
|----------|---------|
| Garantía | 4 years |
|----------|---------|

Datos adicionales del producto

| | |
|-----------------------------------|------|
| Casquillo (denominación estándar) | BA9s |
|-----------------------------------|------|

Capacidades

| | |
|------------|-----|
| Tecnología | LED |
|------------|-----|

Categorías específicas del país

| | |
|------------------------|--------|
| Referencia para pedido | 3750CW |
|------------------------|--------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 06-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4052899414655 4052899414617 4052899427471 4052899463066 4052899463271 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | dc70588f-5433-4c78-9a81-18450deb8f7c 9add2d47-cd43-47d0-90e8-b42553d559f6 a1bf53bb-4f21-4d5b-a18e-23d37d00db14 aadf4566-2f5c-420c-940e-ab52c14c2128 4ed996ff-d5b8-4576-b168-a975922e67e5 |

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen | Peso bruto |
|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4052899463066 | LEDiving BASIC \triangleq T4W | Blíster 2 | - x - x - | | |
| 4052899463073 | LEDiving BASIC \triangleq T4W | Embalaje de envío 20 | 137 mm x 80 mm x 103 mm | 1.13 dm ³ | 115.00 g |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

| |
|---------|
| Fichero |
|---------|



Aviso legal

No conforme a ECE

Sólo aprobado para uso off-road. Esto significa que no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro.

Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en www.osram.com/am-guarantee

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM