

## HMI DIGITAL 4000 W

HMI DIGITAL | Lámparas de halogenuros metálicos, un casquillo



### Áreas de aplicación

- Studio
- Stage
- TV

### Beneficios del producto

- Suited for both analog and digital film production
- Robust stems, resulting in less breakage during transport
- Round moly-foil construction that evenly distributes heat and current extends for lamp longevity (6,000-18,000 W)
- Splash-proof carrying case is re-usable and allows lamps to be transported safely (6,000-18,000 W)

### Características del producto

- High CRI of >90
- UV-Stop (UVS)
- Color temperature of 6,000 K (daylight)
- Extremely bright light of up to 100 lumens/watt
- Capacidad de nuevo arranque en caliente



# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Datos eléctricos

Potencia nominal	4000.00 W
Tensión nominal	200 V
Corriente nominal	24 A

### Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	387000 lm
Temperatura de color	6000 K
Índice de reproducción cromática Ra	90

### Dimensiones y peso

Diámetro	75.0 mm
Largo	250.0 mm

### Duración de vida

Duración	500 h
----------	-------

### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	G38
-----------------------------------	-----

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899984301
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

## Hoja de datos de producto

---

### Instrucciones de seguridad

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, HMI lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

---

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899984301	HMI DIGITAL 4000 W	Embalaje de envío 1	342 mm x 153 mm x 145 mm	7.59 dm <sup>3</sup>	569.00 g

---

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

---

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

---