

Cube MX85-WD

Full LED de alta potencia que cumple con la calidad de larga duración



2 Funciones de luz LED

Luz de trabajo y elegante con haz en forma de X



Distancia de iluminación hasta 55 metros

Iluminación de campo cercano mejorada



Ángulo del haz 43,5°

Ángulo del haz excepcionalmente amplio

Hoja de datos de producto



Potentes luces LED de trabajo para uso fuera de la carretera

Las personas que conducen regularmente en terrenos difíciles conocen las ventajas de una luz de carretera LED fuerte y fiable. La iluminación de campo cercano es una opción ideal para el uso off-road. Con una iluminancia de un lux, esta luz LED de trabajo alcanza una distancia de hasta 55 metros. El ángulo del haz de la lámpara es de 43,5 grados. Este faro de trabajo para automóviles ofrece a los conductores dos posibles funciones de luz LED. Una es la luz de trabajo clásica y la otra es el foco de trabajo LED que proporciona una luz con forma de X con estilo. Y el foco es convincente más allá de su función como luz de trabajo LED. Los faros LED destacan el estilo todoterreno del vehículo, enfatizándolo y mejorándolo una vez más. Compacto, robusto y duradero. Especialmente cuando se conduce en condiciones off-road la durabilidad y la calidad son atributos muy solicitados. Los faros de trabajo LEDriving Cube MX85-WD tienen una robusta lente de policarbonato y pueden resistir las exigencias más difíciles de las aplicaciones todoterreno. Para valores de tensiones diferentes a las nominales, se interrumpe automáticamente el circuito cuando la potencia excede la corriente predeterminada durante un período de tiempo específico. Para mantener su durabilidad, los potentes reflectores están equipados adicionalmente con un sistema integrado de conducción y gestión térmica. Esto elimina el riesgo de sobrecalentamiento durante un uso continuo. Excelente compatibilidad Los faros de trabajo LEDriving Cube MX85-WD tienen una amplia gama de aplicaciones. Son adecuados para su uso en todo tipo de vehículos, desde vehículos 4x4 hasta vehículos todoterreno, utilitarios e industriales, pasando por vehículos recreativos o agrícolas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas potentes luces de trabajo para automóviles sólo están permitidas para aplicaciones off-road y no deben utilizarse en la vía pública.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	LEDDL101-WD
Aplicación (Categoría y producto específico)	Aplicación de luz de trabajo


Datos eléctricos

Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	20 W

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1250 lm
Temperatura de color	6000 K
Distancia de luz a 1lx	55 m

Dimensiones y peso



Peso del producto	500.00 g
Largo	85.0 mm
Ancho	57.0 mm
Alto	121.0 mm

Duración de vida

Vida útil Tc	5000 h
Garantía	5 years

Datos adicionales del producto



Distribución de la intensidad luminosa

Conexión a la lámpara	Wire Kit
-----------------------	----------

Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

Certificados & Normas

Normas	ECE R10
--------	---------

Símbolos de homologación	E6 approval
--------------------------	-------------

Tipo de protección	IP67
--------------------	------

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	LEDDL101-WD
------------------------	-------------

Datos logísticos

Número estadístico de material	85122000900
--------------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Hoja de datos de producto









Date of Declaration	16-02-2024
Primary Article Identifier	4052899595279
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	87e3b998-e8ff-4403-a0e7-edf675a6d874

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899595279	Cube MX85-WD LEDDL101-WD	Estuche de cartón 1	133 mm x 118 mm x 103 mm	1.62 dm ³	584.00 g
4052899595286	Cube MX85-WD LEDDL101-WD	Embalaje de envío 8	282 mm x 252 mm x 242 mm	17.20 dm ³	5073.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero	
	Aplicación de película OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Aplicación de película OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Aplicación de película LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Aplicación de película Working and Driving Lights Amarok Winter
	Aplicación de película LEDriving driving & working lights in application (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)

Aviso legal

Permitido sólo para uso off-road y no apto para uso en carreteras públicas.

Hoja de datos de producto

Términos y condiciones precisos en: www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM