

LEDDriving SL P21/5W WHITE

Reemplazo ideal para cualquier vehículo



Adecuado para diversas aplicaciones exteriores de los vehículos

Disponibles en blanco frío



Sustituye a las lámparas convencionales P21/5W

Fácil actualización a la tecnología LED con soluciones plug & play



La calidad confiable de OSRAM significa menos reemplazos de lámparas

4 años de garantía de OSRAM (consulte www.osram.es/garantia-automovil para conocer las condiciones precisas)



Recambio LED compatible con P21/5W

Las lámparas de recambio LEDDriving SL P21/5W ofrecen una luz moderna e intensa con una temperatura de color de hasta 6.000 Kelvin. Estas lámparas de repuesto son adecuadas para todos los casquillos de lámparas convencionales P21/5W. En comparación con las lámparas estándar, estas lámparas de repuesto LED utilizan hasta un 80% menos de energía. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para estas lámparas LEDDriving SL. Estos productos no tienen la aprobación según ECE y no deben ser utilizados en las carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. El uso en las carreteras públicas conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

| Descripción del producto | Información de producto | | Información general del producto | Datos eléctricos | |
|----------------------------------|---|---|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| | Tipo de producto (off-road vs. on-road) | Aplicación (Categoría y producto específico) | Referencia para pedido | Entrada de potencia | Tensión nominal |
| LEDriving SL \triangleq P21/5W | Off-road \triangleq P21/5W | Se utiliza principalmente para aplicaciones de señalización/intermitencia | 7528DWP | 2,50 / 0,5 W | 12.0 V |

| Descripción del producto | Potencia nominal | Tensión de prueba | Datos Fotométricos | | Physical Attributes & Dimensions |
|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | | Flujo luminoso | Tolerancia de flujo luminoso | Diámetro |
| LEDriving SL \triangleq P21/5W | 1 W | 13,5 V | 145/30 lm | ± 15 % | 27.0 mm |

| Descripción del producto | Duración de vida | | Capacidades | Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|----------------------------------|------------------|--------------|-------------------|---|-------------------------------|
| | Duración B3 | Vida útil Tc | Tecnología | Date of Declaration | Primary Article Identifier |
| LEDriving SL \triangleq P21/5W | 1500 hr | 4000 hr | LED ¹⁾ | 09-07-2024 | 4062172151726 4062172401197 |

| Descripción del producto | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction | Declaration No. in SCIP database |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|
| LEDriving SL \triangleq P21/5W | Lead | 7439-92-1 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 026eb835-3aa5-4bfa-a635-bb4b42c468ab |

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Descarga datos

| Fichero | |
|---|---|
|  | Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Instrucciones de seguridad

Compatible con el Canbus Lámparas de color para usar detrás de un cristal de color

Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación CEE y no deben utilizarse en carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. Su uso en la vía pública conlleva la anulación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.