

LEDDriving SL P21W RED

Reemplazo ideal para cualquier vehículo



Adecuado para diversas aplicaciones exteriores de los vehículos

Disponible en rojo



Sustituye a las lámparas convencionales de P21W

Fácil actualización a la tecnología LED con soluciones plug & play



La calidad confiable de OSRAM significa menos reemplazos de lámparas

4 años de garantía de OSRAM (consulte www.osram.es/garantia-automovil para conocer las condiciones precisas)



Recambio LED compatible con P21W

Las lámparas de recambio LEDDriving SL P21W ofrecen una luz moderna e intensa. Estas lámparas de repuesto son adecuadas para todos los casquillos de lámparas P21W convencionales. En comparación con las lámparas estándar, estas lámparas de repuesto LED utilizan hasta un 80% menos de energía. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para estas lámparas LEDDriving SL. Estos productos no tienen la aprobación según ECE y no deben ser utilizados en las carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. El uso en las carreteras públicas conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

| | |
|--|---|
| Referencia para pedido | 7506DRP |
| Tipo de producto (off-road vs. on-road) | Off-road \pm P21W |
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Se utiliza principalmente para aplicaciones de señalización/intermitencia |

Datos eléctricos

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Entrada de potencia | 1,8 W |
| Tensión nominal | 12.0 V |
| Potencia nominal | 1.40 W |
| Tolerancia de entrada de potencia | \pm 25 % |
| Tensión de prueba | 13,5 V |

Datos Fotométricos

| | |
|------------------------------|------------|
| Flujo luminoso | 100 lm |
| Tolerancia de flujo luminoso | \pm 25 % |
| Tono de luz LED | rojo |

Dimensiones y peso

| | |
|-------------------|---------|
| Largo | 52.5 mm |
| Diámetro | 25.0 mm |
| Peso del producto | 16.00 g |

Duración de vida

| | |
|--------------|---------|
| Duración B3 | 1500 h |
| Vida útil Tc | 4000 h |
| Garantía | 4 years |

Datos adicionales del producto

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Casquillo (denominación estándar) | BA15s |
|-----------------------------------|-------|

Capacidades

| | |
|------------|-------------------|
| Tecnología | LED ¹⁾ |
|------------|-------------------|

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Categorías específicas del país

| | |
|------------------------|---------|
| Referencia para pedido | 7506DRP |
|------------------------|---------|

Hoja de datos de producto

Environmental information


| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 07-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4062172152204 4062172401371 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | 5271a66b-2494-48e0-aef0-f73e7dcb0bfc |

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen | Peso bruto |
|---------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4062172152204 | LEDriving SL \cong P21W | Blíster 2 | 135 mm x 95 mm x 18 mm | 0.23 dm ³ | 44.00 g |
| 4062172152211 | LEDriving SL \cong P21W | Embalaje de envío 10 | 119 mm x 109 mm x 151 mm | 1.96 dm ³ | 256.00 g |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

Descarga datos

| Fichero | |
|---|---|
|  | Folleto de ventas LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Instrucciones de seguridad

Compatible con el Canbus

Lámparas de color para usar detrás de un cristal de color

Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación ECE y no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Consejos de aplicación

Hoja de datos de producto

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.