

# LEDDriving SL W21W WHITE

Reemplazo ideal para cualquier vehículo



**Adecuado para diversas aplicaciones exteriores de los vehículos**

Disponibles en blanco frío



**Sustituye a las lámparas convencionales W21W**

Fácil actualización a la tecnología LED con soluciones plug & play



**La calidad confiable de OSRAM significa menos reemplazos de lámparas**

4 años de garantía de OSRAM (consulte [www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil) para conocer las condiciones precisas)



## Recambio LED compatible con W21W

Las lámparas de repuesto LEDDriving SL W21W ofrecen una luz moderna e intensa con una temperatura de color de hasta 6.000 Kelvin. Estas lámparas de repuesto son adecuadas para todos los casquillos de lámparas convencionales W21W. En comparación con las lámparas estándar, estas lámparas de repuesto LED utilizan hasta un 80% menos de energía. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para estas lámparas LEDDriving SL. Estos productos no tienen la aprobación según ECE y no deben utilizarse en las carreteras públicas en ninguna aplicación exterior. El uso en las carreteras públicas conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos aparatos. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

## Hoja de datos gama de productos

### Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto			Datos eléctricos		
	Referencia para pedido	Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Aplicación (Categoría y producto específico)	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal
LEDriving SL $\triangleq$ W21W	7505DWP	Off-road $\triangleq$ W21W	Se utiliza principalmente para aplicaciones de señalización/intermitencia	2.8 W	12.0 V	2.00 W

Descripción del producto	Tolerancia de entrada de potencia	Tensión de prueba	Datos Fotométricos	Dimensiones y peso		Duración de vida	
			Flujo luminoso	Largo	Diámetro	Duración B3	Vida útil Tc
LEDriving SL $\triangleq$ W21W	$\pm 10\%$	13,5 V	145 lm	47.5 mm	20.0 mm	1500 h	4000 h

Descripción del producto	Datos adicionales del producto	Capacidades	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Casquillo (denominación estándar)	Tecnología	Date of Declaration	Primary Article Identifier
LEDriving SL $\triangleq$ W21W	W3x16d	LED <sup>1)</sup>	09-02-2024	4062172149235   4062172401555

Descripción del producto	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving SL $\triangleq$ W21W	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	b17cb697-22fd-4988-ab24-6d4a760d00b6

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

Descarga datos

### Fichero



Folleto de ventas  
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

---

### Instrucciones de seguridad

Compatible con el Canbus

Lámparas de color para usar detrás de un cristal de color

### Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación ECE y no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.