

# TYREinflate 200



### Tiempo de inflado rápido

Infla el neumático a la presión deseada en unos 4,5 minutos\*\*



### Cable enrollable

Mecanismo de enrollado/desenrollado para un cable bien enrollado



### Incluye un kit adaptador de tres piezas

Para inflar bicicletas, pelotas y otros inflables



### Inflado rápido de neumáticos con cable enrollable

El inflador analógico de neumáticos OSRAM Tyreinflate 200 infla un neumático de 13" de un pinchazo en hasta 4,5 minutos\*\*. Tiene un gran botón de encendido/apagado para facilitar su uso. Su diseño estable mantiene el inflador quieto mientras se usa. Alimentado por un enchufe de 12V en el coche, el cable de alimentación de 3m del Tyreinflate 200 hace que llegar a todos los neumáticos alrededor de los vehículos sea más fácil. Muestra las lecturas de presión en kPA, bar y PSI. Incluye un compartimento de almacenamiento para los tapones de las válvulas de los neumáticos cuando se utilizan. Viene con un juego de adaptadores de tres piezas para usar con neumáticos de bicicleta, neumáticos de motocicleta, pelotas y otros inflables.\*\* basado en el inflado de un neumático de 13" de un pinchazo a 2.41 BAR

## Hoja de datos gama de productos

### Datos técnicos








Descripción del producto	Información general del producto	Datos eléctricos	Physical Attributes & Dimensions	
	Referencia para pedido	Tensión nominal	Largo	Ancho
TYRE inflate 200	OTI200	11.1 V	197.0 mm	79.0 mm

Descripción del producto	Alto	Temp. y condiciones de funcionamiento	Datos adicionales del producto	Capacidades
		Nivel de ruido (dB)	Tipo de pantalla	Fusible
TYRE inflate 200	180.0 mm	90 dB	Analogue	10 A

Descripción del producto	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
TYRE inflate 200	26-06-2024	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Descripción del producto	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate 200	2c7125da-b121-4f3d-8c54-1fc45a571265

Descarga datos

Fichero	
	User instruction TYREinflate 200
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate 200 Product Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (IT)
	Video OSRAM TYREinflate 200: Rapid tyre inflator with wind-up cable
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

### Instrucciones de seguridad

El producto no excederá los niveles de ruido de más de 90 dB

### Aviso legal

Cumplen según CE y EAC

\* Para las condiciones precisas, por favor consulte: [www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil)

\*\* basado en inflar un neumático pinchado de 13" a 2,41 BAR Advertencia de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto.

Aviso legal:

Sujeto a cambios sin previo aviso. Salvo error u omisión. Siempre asegúrese de usar la versión más reciente.

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.