

TYREinflate 450



Tiempo de inflado rápido

Infla el neumático a la presión deseada en unos 3,5 minutos**



Cable enrollable

Mecanismo de enrollado/desenrollado para un cable bien enrollado



Luz LED

Fácil de funcionar incluso en la oscuridad y en condiciones de poca luz



Inflado rápido de neumáticos con cable enrollable

El neumático OSRAM Tyreinflate 450 puede inflar un neumático de un pinchazo en 3,5 minutos**. Viene con la función de parada automática para obtener con precisión la presión deseada para su neumático. Incluye una pantalla digital retroiluminada y luz LED blanca para una iluminación óptima en la oscuridad. El diseño plano y sólido del Tyreinflate 450 hace que la unidad sea estable durante su uso, así como el cable enrollable que elimina cualquier cable desordenado y te ayuda a volver a la carretera más rápido. Viene completo con un kit adaptador de tres piezas para neumáticos de bicicleta, pelotas y otros inflables.** basado en el inflado de un neumático de 13" de un pinchazo a 2.41 BAR

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos










Descripción del producto	Información general del producto	Datos eléctricos	Physical Attributes & Dimensions	
	Referencia para pedido	Tensión nominal	Largo	Ancho
TYRE inflate 450	OTI450	11.1 V	197.0 mm	88.0 mm

Descripción del producto	Alto	Temp. y condiciones de funcionamiento	Datos adicionales del producto	Capacidades
		Nivel de ruido (dB)	Tipo de pantalla	Fusible
TYRE inflate 450	180.0 mm	90 dB	Digital	10 A

Descripción del producto	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
TYRE inflate 450	26-06-2024	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Descripción del producto	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate 450	dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66

Descarga datos

Fichero	
	User instruction TYREinflate 450
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (EN)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (RU)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (IT)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (ITA)
	Video OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Instrucciones de seguridad

El producto no excederá los niveles de ruido de más de 90 dB

Aviso legal

Cumplen según CE y EAC

* Para las condiciones precisas, por favor consulte: www.osram.es/garantia-automovil

** basado en inflar un neumático pinchado de 13" a 2,41 BAR Advertencia de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto.

Aviso legal:

Sujeto a cambios sin previo aviso. Salvo error u omisión. Siempre asegúrese de usar la versión más reciente.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.