

LEDDriving HL XLZ CLASSIC



Temperatura de color blanco frío hasta 6000K

Luz blanca fría elegante



Descripción de la distribución de la luz mejorada

Con una buena distribución de la luz, aporta un mejor efecto visual



Fácil de instalar

Ahorro de energía, instalación rápida, iluminación instantánea

LED HL XLZ CLASSIC



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	66204CW CBI
Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Off-road \pm H4
Aplicación (Categoría y producto específico)	Se utiliza principalmente para aplicaciones de faros y faros antiniebla

Datos eléctricos

Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	18.00 W
Tensión de prueba	13,2 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1500 lm
Tolerancia de flujo luminoso	\pm 10 %
Temperatura de color	6000 K
Tono de luz LED	Cool white

Dimensiones y peso

Largo	80.0 mm
Diámetro	13.8 mm
Peso del producto	93.00 g

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	P43t
-----------------------------------	------

Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	66204CW CBI
------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172063708
Declaration No. in SCIP database	In work



Hoja de datos de producto

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172063708	LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H4	Estuche de cartón 2	147 mm x 57 mm x 177 mm	1.48 dm ³	281.00 g
4062172063906	LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H4	Estuche de cartón 20	293 mm x 155 mm x 366 mm	16.62 dm ³	3077.00 g
4062172063715	LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H4	Embalaje de envío 60	487 mm x 317 mm x 394 mm	60.83 dm ³	10213.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero
 User instruction COOL BLUE INTENSE LED
 Folleto de ventas LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM