

BATTERYcharge PRO 60A



Desarrollado por profesionales - Hecho para profesionales

El BATTERYcharge PRO 60A de OSRAM es un cargador de baterías profesional e inteligente adecuado para una amplia gama de tipos de baterías para vehículos de 12V y 24V. Es ideal para utilizarlo cuando hay que mantener diferentes vehículos e incluso flotas enteras, especialmente en talleres profesionales o salas de exposición. Mediante la selección de diferentes tipos de baterías y niveles de carga, el usuario puede establecer la carga específica requerida para los diferentes tipos de baterías. El BATTERYcharge PRO 60A puede suministrar corrientes de carga variables hasta un máximo de 60A. Esto es posible tanto para las baterías de plomo como para las de litio (AGM, GEL, STD, EFB, LFP, LiFePO4) y las baterías de star/stop. Las tasas de carga variables de hasta 60 A también pueden proporcionar una carga lenta o rápida flexible para satisfacer las necesidades individuales de cada usuario. Además de la función de carga de la batería, el BATTERYcharge PRO 60A tiene una función de arranque integrada. El cargador de baterías profesional de OSRAM con pantalla LCD integrada ejecuta un ciclo de carga de 7 etapas para las baterías de litio y un ciclo de carga de 3 etapas para todas las demás baterías para restaurar y optimizar el rendimiento de la batería y mejorar la retención de la carga. Equipado con un asa para una cómoda portabilidad en la parte superior del dispositivo y las ruedas para tirar o empujar fácilmente, el cargador profesional de OSRAM es fácil de transportar por el taller.

Hoja de datos gama de productos


Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto	Datos eléctricos		
	Aplicación (Categoría y producto específico)	Tasa de carga (hasta)	Carga de mantenimiento (hasta)	Capacidad máx. de la batería
Smart Charge Pro 60A	Professional Battery Charger	60 A	60 A	700 Ah

Descripción del producto	Capacidad mín. de la batería	Physical Attributes & Dimensions		
		Largo	Ancho	Alto
Smart Charge Pro 60A	14 Ah	360.0 mm	375.0 mm	875.0 mm

Descripción del producto	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Nº de declaración en la base de datos SCIP
Smart Charge Pro 60A	En trabajo

Descarga datos

Fichero	
	User instruction BATTERYcharge PRO

Aviso legal

Aviso de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso.*consulte las condiciones exactas en:

www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.