

TYREinflate 4000

TYREinflate 4000 OTIR4000



Tiempo de inflado

Infle el neumático a la presión deseada en aproximadamente 3,5 minutos 1)2)



Válvula desinfladora

Para desinflar exceso de aire



Digital Auto Stop

Función de parada automática cuando se alcanza la presión preestablecida



Sin cables y recargable

Puede utilizarse con o sin alimentación directa



Compresor de neumáticos digital recargable

El OSRAM TYREinflate 4000 es un compresor de neumáticos inalámbrico y recargable con batería de iones de litio, lo que lo convierte en el compañero ideal para acampadas y viajes por carretera. El compresor de neumáticos digital OTIR 4000 puede inflar un neumático en sólo 3,5 minutos.1)2). La función de parada automática y la válvula de desinflado ayudan a mantener los neumáticos inflados de forma óptima. La pantalla LED retroiluminada y la luz LED integrada mejoran la legibilidad de los ajustes de presión y la iluminación de la zona de trabajo, incluso en condiciones de visibilidad reducida o de noche. El ajuste de memoria permite almacenar las presiones de hasta 4 vehículos.OSRAM ofrece una garantía de 2 años1) en este producto.1) Para conocer las condiciones exactas, consulte: www.osram.es/garantia-automovil2)Basado en inflar un neumático de 13" de plano a 2,43) Las mediciones de la presión de los neumáticos y el inflado de los neumáticos a la presión óptima deben realizarse siempre con los neumáticos fríos.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto			
	Funda de almacenamiento	Parada automática	Función de preselección	Luz LED
TYRE inflate 4000	Sí	Sí	Sí	Sí



Descripción del producto	Válvula de desinflado	Información general del producto	Physical Attributes & Dimensions	
		Referencia para pedido	Alto	Ancho
TYRE inflate 4000	Sí	OTIR4000	150 mm	95.0 mm

Descripción del producto	Largo	Colores y materiales	Temp. y condiciones de funcionamiento	Datos adicionales del producto
		Material	Nivel de ruido (dB)	Extras
TYRE inflate 4000	61.0 mm	Plastic	90 dB	Air hose, USB C charging cable, 12 V D.C cable, 3 inflator adaptors, storage case

Descripción del producto	Tipo de pantalla	Capacidades	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Fusible	Lista de candidatos Sustancia 1	Nº CAS de la sustancia 1
TYRE inflate 4000	Digital	15 A	Lead	7439-92-1

Descripción del producto	Instrucción de uso seguro	Nº de declaración en la base de datos SCIP
TYRE inflate 4000	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	593dbda7-6369-474c-8925-958ce33490fe

Descarga datos

Fichero	
	User instruction TYREinflate 4000
	Movie application TYREinflate 4000 Product Video (EN)

Aviso legal

1) Consulte las condiciones exactas en: www.osram.es/garantia-automovil

2) Basado en el inflado de un neumático de 13" desde plano hasta 2,41 BAR

3) Las mediciones de la presión de los neumáticos y el inflado a la presión óptima del neumático deben realizarse siempre con los neumáticos fríos. Consejos de aplicación: Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.