

## HMI 12000 W/SE XS

HMI Single-End Lamps (other) | Lámparas de halogenuros metálicos, un casquillo



# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos


### Datos eléctricos

Tensión nominal	160 V
Corriente nominal	84.00 A
Tensión de funcionamiento	160 V
Potencia nominal	12000.00 W

### Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	1150000 lm
Temperatura de color	6000 K
Índice de reproducción cromática Ra	90

### Dimensiones y peso



Diámetro	100.0 mm
Largo	455.0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	255,0 mm

### Duración de vida

Duración	500 h
----------	-------

### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	GX38
-----------------------------------	------

### Capacidades

Posición de quemado	Other
---------------------	-------

### Certificados & Normas

EEL – Etiqueta energética	B
---------------------------	---

## Hoja de datos de producto


### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300650418   4008321128157
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f7e3f861-5da1-4d96-b2d1-f709c6ebfe08

### Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300650418	OSRHMI12000SE	-	-	-

## Hoja de datos de producto



### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300650418	HMI 12000 W/SE XS	Embalaje de envío 1	323 mm x 594 mm x 240 mm	46.05 dm <sup>3</sup>	2916.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.