

## HMI 2500 W/SE XS

HMI Single-End Lamps (other) | Lámparas de halogenuros metálicos, un casquillo



## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos


#### Datos eléctricos

Tensión nominal	115 V
Corriente nominal	25.6 A
Tensión de funcionamiento	115 V
Potencia nominal	2500.00 W

#### Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	220000 lm
Temperatura de color	6000 K
Índice de reproducción cromática Ra	90

#### Dimensiones y peso



Diámetro	60.0 mm
Largo	225.0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	127,0 mm

#### Duración de vida

Duración	500 h
----------	-------

#### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	G38
-----------------------------------	-----

#### Capacidades

Posición de quemado	Universal
---------------------	-----------

#### Certificados & Normas

EEL – Etiqueta energética	B
---------------------------	---

## Hoja de datos de producto

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300284293   4050300932149   4008321281173   4062172350099
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300284293	OSRHMI2500SE	-	-	-

## Hoja de datos de producto

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300284293	HMI 2500 W/SE XS	Embalaje de envío 1	160 mm x 160 mm x 375 mm	9.60 dm <sup>3</sup>	548.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.