

# LEDDriving HLM EASY H4/H19



## Sustitución LED muy compacta de las lámparas convencionales H4/H19 de luz de carretera y de cruce (2en1)

"Diseño del casquillo": no se necesitan adaptadores ni tapas



## Fácil instalación plug & play

Permitiendo una alta compatibilidad y una fácil instalación.



## Temperatura de color blanco frío

Mejor visibilidad gracias al efecto de luz día



## Luces de carretera y de cruce LED con sistema plug & play para motocicletas.

Con su solución socket-based, los retrofits OSRAM LEDDriving HLM EASY proporcionan una sustitución LED ultracompacta de las lámparas convencionales H4/H19 de luz de carretera y de cruce con luz LED blanca fría - proporcionando un aspecto elegante así como una luminosidad superior. Ofrece una fácil instalación plug & play con compatibilidad optimizada. Un ventilador de alta velocidad optimizado garantiza una refrigeración activa, haciendo posible un mayor rendimiento y una salida de luz de alto nivel gracias a la disipación de calor maximizada. Las lámparas de luz de carretera y de cruce LEDDriving HLM EASY de OSRAM sustituyen a las lámparas halógenas convencionales, son compatibles con 12 V y tienen una temperatura de color blanco frío. Con la última tecnología LED y un diseño muy compacto, estas lámparas permiten una alta compatibilidad y una fácil instalación para motocicletas con los respectivos tipos de lámparas halógenas. Estos productos no disponen de homologación ECE y no deben utilizarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. El uso en la vía pública conlleva la retirada del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro.

# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Información de producto

Referencia para pedido	64193DWESY
Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Off-road $\hat{=}$ H4/H19
Aplicación (Categoría y producto específico)	Se utiliza principalmente para la luz de cruce, luz de carretera

### Datos eléctricos

Entrada de potencia	16.5W/16.5 W
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	19/19 W
Tensión de prueba	13,2 V
Tolerancia de entrada de potencia	$\pm$ 25 %

### Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1400/1100 lm
Tolerancia de flujo luminoso	$\pm$ 25 %
Temperatura de color	6500 K
Tono de luz LED	Cool white

### Dimensiones y peso

Largo	81.1 mm
Diámetro	21.5 mm
Peso del producto	50.00 g

### Duración de vida

Vida útil Tc	1000 h
--------------	--------

### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	P43t
-----------------------------------	------

### Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

### Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64193DWESY
------------------------	------------

### Environmental information

## Hoja de datos de producto

### Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172321525   4062172399821
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b37dc721-98bb-4626-9bd8-5a2288767698

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172321525	LEDriving HLM EASY ± H4/H19	Blíster 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm <sup>3</sup>	61.00 g
4062172321532	LEDriving HLM EASY ± H4/H19	Embalaje de envío 5	154 mm x 113 mm x 145 mm	2.52 dm <sup>3</sup>	404.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Descarga datos

#### Fichero



Folleto de ventas  
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

#### Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación ECE y no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

#### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

#### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

